

ДЕКАТЕРМ

ПРАЙС-ЛИСТ 2021 г.

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ООО "Декатерм" представляет газовые воздухонагреватели предназначенные для обогрева производственных, складских и других помещений. Удаление продуктов сгорания газа из отапливаемого помещения осуществляется по дымоходу при помощи вытяжного вентилятора, воздух для горения газа подводится из помещения или с улицы.

Воздухонагреватель КЭВ-ТНГ

Газовые воздухонагреватели КЭВ серии ТНГ (горизонтальной установки) для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95). Работает на природном газе G20 или пропане.

Характеристики и цены КЭВ-ТНГ

Модель	16ТНГ	20ТНГ	28ТНГ	35ТНГ	45ТНГ	55ТНГ	75ТНГ	95ТНГ
Артикул	241008	241009	241010	241001	241012	241013	241014	241015
Цена с НДС, EUR	2 018	2 153	2 262	2 418	2 723	3 085	3 738	4 522
Номинальная тепловая мощность кВт	16	21	28	35	45	55	71	92
Эффективность %	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91
Расход воздуха при 20°C м³/ч	1 500	1 625	2 300	3 250	4 450	5 500	6 500	8 950
Подогрев воздуха С°	32	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс. м	12	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа при 15°C								
Природный G20, 20 мбар м³/ч	1,69	2,22	2,96	3,7	4,76	5,82	7,4	10
Пропан G21, 37 мбар кг/ч	1,25	1,64	2,18	2,73	3,51	4,3	5,46	7,4
Диаметр дымохода мм	80/125	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Характеристика сети	1~220/50							
Потребляемая электрическая мощность Вт	203	210	217	224	245	350	406	525
Максимальный ток А	1,3	1,3	1,4	1,4	1,9	2,2	2,5	3,3
Вес (нетто) кг	54	84	85	95	105	125	152	194
Уровень шума (на расст. 5м) дБ (А)	42,3	43,5	47,4	46,6	56,1	56,4	54,5	53,3



Воздухонагреватели КЭВ-ТНГ

- Осевой вентилятор
- Горизонтальная установка внутри помещения
- Жалюзийная решетка на выходе теплого воздуха

Воздухонагреватель КЭВ-TVG

Газовый воздухонагреватель КЭВ серии TVG вертикальной установки для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95). Работает на природном газе G20 или пропане.

Характеристики и цены КЭВ-TVG

Модель	28TVG	35TVG	45TVG	55TVG	75TVG	95TVG
Артикул	241016	241017	241018	241019	241020	241021
Цена с НДС, EUR	2 500	2 814	3 037	3 437	4 071	4 855
Номинальная тепловая мощность кВт	28	35	45	55	71	92
Эффективность %	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91
Расход воздуха при 20°C м³/ч	2 300	3 250	4 450	5 500	6 500	8 950
Подогрев воздуха С°	36	32	30	30	32	31
Высота монтажа мин/макс м	4/5	4/6	5/8	5/10	6/12	6/12
Потребление газа при 15°C						
Природный G20, 20 мбар м³/ч	2,96	3,7	4,76	5,82	7,4	10
Пропан G21, 37 мбар кг/ч	2,18	2,73	3,51	4,3	5,46	7,4
Диаметр дымохода мм	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Характеристика сети	1~220/50					
Потребляемая электрическая мощность Вт	217	224	245	350	406	525
Максимальный ток А	1,4	1,4	1,9	2,2	2,5	3,3
Вес (нетто) кг	85	95	105	125	152	194
Уровень шума (на расст. 5м) дБ (А)	47,4	46,6	56,1	56,4	54,5	53,3



Воздухонагреватели КЭВ-TVG

- Осевой вентилятор
- Вертикальная установка внутри помещения
- Функция отопления и дестратификации

ООО «ДЕКАТЕРМ»

410086, Саратов, Песчано-Уметская, 43
тел.: +7 (8452) 52-99-11; info@dekaterm.ru

www.dekaterm.ru

ДЕКАТЕРМ

Воздуонагреватель КЭВ-ТСГ

Канальный газовый воздуногреватель КЭВ серии ТСГ с радиальным вентилятором (для работы с воздуховодами) предназначен для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95). Работает на природном газе G20 или пропане.



Воздуногреватели КЭВ-ТСГ

- Центробежный вентилятор (работа с воздуховодами)
- Шкаф для смешивания воздуха
- Работа с приточным и/или рециркуляционным воздухом
- Установка внутри помещения

Характеристики и цены КЭВ-ТСГ

Модель	20ТСГ	28ТСГ	35ТСГ	45ТСГ	55ТСГ	75ТСГ	95ТСГ
Артикул	241001	241002	241003	241004	241005	241006	241007
Цена с НДС, EUR	3 134	3 246	3 576	3 920	4 341	5 234	6 273
Номинальная тепловая мощность кВт	21	28	35	45	55	71	92
Эффективность %	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91
Установленная мощность мотора вентилятора Вт	0,25	0,4	0,4	0,735	0,735	1,1	1,47
Расход воздуха при 20°C м³/ч	1 700	2 050	2 800	3 900	4 400	5 400	7 800
Номинальный ток воздуногревателя А	2,8	4,9	5,1	7,5	7,5	9	15
Потребление газа при 15°C							
Природный G20, 20 мбар м³/ч	2,22	2,96	3,7	4,76	5,82	7,4	10
Пропан G21, 37 мбар кг/ч	1,64	2,18	2,73	3,51	4,3	5,46	7,4
Диаметр дымохода мм	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Характеристика сети	1~220/50						
Потребляемая электрическая мощность Вт	602	755	786	1155	1155	1386	2310
Вес (нетто) кг	99	117	125	140	165	180	260
Температура эксплуатации С°	0-50						

Воздуногреватель КЭВ-ТСНГ

Канальный газовый воздуногреватель КЭВ серии ТСНГ с радиальным вентилятором (для работы с воздуховодами) предназначен для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95). Работает на природном газе G20 или пропане.



Воздуногреватели КЭВ-ТСНГ

- Центробежный вентилятор (работа с воздуховодами)
- Шкаф для смешивания воздуха
- Работа с приточным и/или рециркуляционным воздухом
- Установка снаружи помещения

Характеристики и цены КЭВ-ТСНГ

Модель	20ТСНГ	28ТСНГ	35ТСНГ	45ТСНГ	55ТСНГ	75ТСНГ	95ТСНГ
Артикул	241041	241024	241042	241025	241023	241043	241044
Цена с НДС, EUR	4 086	4 199	4 529	4 873	5 294	6 187	7 227
Номинальная тепловая мощность кВт	21	28	35	45	55	71	92
Эффективность %	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91
Установленная мощность мотора вентилятора Вт	0,25	0,4	0,4	0,735	0,735	1,1	1,47
Расход воздуха 15°C, 120 Па м³/ч	1700	1960	2930	3600	4500	5500	7600
Номинальный ток воздуногревателя А	2,8	4,9	5,1	7,5	7,5	9	15
Потребление газа при 15°C							
Природный G20, 20 мбар м³/ч	2,22	2,96	3,7	4,76	5,82	7,4	10
Пропан G21, 37 мбар кг/ч	1,64	2,18	2,73	3,51	4,3	5,46	7,4
Диаметр дымохода мм	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Характеристика сети	1~220/50						
Потребляемая электрическая мощность Вт	602	755	786	1155	1155	1386	2310
Вес (нетто) кг	99	117	125	140	165	180	260
Температура эксплуатации* С°	до - 40°						

* по согласованию с производителем

Купить газовые воздуногреватели КЭВ

ООО "Декатерм" предлагает надежные и экономичные калориферы и воздуногреватели Тепломаш КЭВ. Цены завода-изготовителя. Скидки от объема. Отправка в любую точку России. Удобный заказ на сайте. Партнерские условия. Консультация, помощь в подборе. Купить в компании Декатерм по выгодным ценам оборудование Тепломаш с доставкой в любую точку России, Беларуси и Казахстана.

ПРАЙС-ЛИСТ 2021 г.

www.dekaterm.ru

ООО «ДЕКАТЕРМ»
410086, Саратов, Песчано-Уметская, 43
тел.: +7 (8452) 52-99-11; info@dekaterm.ru